



## INDICAZIONI D'USO E MANUTENZIONE

### REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

Consigliamo una regolazione della pressione tra 1.5 e 2.0 bar al massimo per garantire una miscelazione ottimale tra bevanda e CO2.

### RIEMPIMENTO DEL FUSTO

Consigliamo di riempire il fusto fino a 9 litri al massimo per assicurare una corretta miscelazione con il CO2, evitando problemi di pressione interna.

### RABBOCCO DEL FUSTO

Prima di aprire il fusto, è necessario chiudere la valvola di sfiato per rilasciare la pressione interna causata dalla miscelazione del CO2.

### SANIFICAZIONE

Consigliamo la sanificazione dell'impianto (fusto, tubi e pistola) dopo ogni utilizzo. Raccomandiamo anche la sanificazione prima di ogni utilizzo per garantire la massima igiene.

### CONSERVAZIONE

Consigliamo di conservare lo zaino nel celofan fornito e di posizionarlo all'interno della scatola per minimizzare il contatto con agenti esterni come polvere o altre sostanze.

## MONTAGGIO

1. POSIZIONARE IL FUSTO PIENO ALL'INTERNO DELLO ZAINO
2. AVVITARE IL RIDUTTORE DI PRESSIONE ALLA BOMBOLA CO2 E RIPORLO ALL'INTERNO DELLO ZAINO (ASSICURARSI CHE LA MANOPOLA SIA CHIUSA)
3. COLLEGARE L'INNESTO GREY IN CO2
4. COLLEGARE L'INNESTO BLACK IN OUT BIRRA
5. APRIRE LA MANOPOLA DI CO2
6. CONTROLLARE E REGOLARE LA PRESSIONE TRA 1,5 E 2 BAR
7. VERIFICARE CHE NON CI SIANO PERDITE ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DELLO ZAINO
8. ALLACCIARE LA CINGHIA DRITTA CON IL PORTA BICCHIERI
9. REGOLARE PROVA DI EROGAZIONE DEL PRODOTTO ED EVENTUALMENTE REGOLARE IL COMPENSATORE
10. SERVIRE IL PRODOTTO
11. A FINE UTILIZZO SANIFICARE L'IMPIANTO

## SOSTITUZIONE FUSTO

1. CHIUDERE LA MANOPOLA DI CO2
2. ALZARE L'ANELLO DELLA VALVOLA DEL FUSTO PER LO SFIATO DEL CO2
3. VERIFICARE CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE NEL RIDUTTORE SIA A LIVELLO ZERO
4. SCOLLEGARE L'INNESTO GREY IN CO2
5. SCOLLEGARE L'INNESTO BLACK IN OUT BIRRA PRESTANDO ATTENZIONE ALL'EVENTUALE FUORISCITA DI BIRRA RESIDUA NEL TUBO
6. SFILARE LA BOMBOLA CON IL RIDUTTORE DI PRESSIONE CO2
7. SFILARE IL FUSTO PER LA SOSTITUZIONE
8. RIPETERE I PASSAGGI DI MONTAGGIO PER L'UTILIZZO DI UN NUOVO FUSTO



## INDICAZIONI D'USO E MANUTENZIONE

### REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

Consigliamo una regolazione della pressione tra 1.5 e 2.0 bar al massimo per garantire una miscelazione ottimale tra bevanda e CO2.

### SANIFICAZIONE

Consigliamo la sanificazione dell'impianto (fusto, tubi e pistola) dopo ogni utilizzo. Raccomandiamo anche la sanificazione prima di ogni utilizzo per garantire la massima igiene.

### CONSERVAZIONE

Consigliamo di conservare lo zaino nel celofan fornito e di posizionarlo all'interno della scatola per minimizzare il contatto con agenti esterni come polvere o altre sostanze.

## MONTAGGIO

1. POSIZIONARE IL FUSTO PIENO ALL'INTERNO DELLO ZAINO
2. AVVITARE IL RIDUTTORE DI PRESSIONE ALLA BOMBOLA CO2 E RIPORLA ALL'INTERNO DELLO ZAINO INSERENDOLA NELLA FETTUCCIA ELASTICA E ASSICURARSI CHE LA MANOPOLA SIA CHIUSA
3. AGGANCIARE L'ATTACCO FUSTO AL FUSTO IN PET
4. APRIRE LA MANOPOLA DI CO2
5. CONTROLLARE E REGOLARE LA PRESSIONE TRA 1,5 E 2 BAR
6. VERIFICARE CHE NON CI SIANO PERDITE ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DELLO ZAINO
7. REGOLARE PROVA DI EROGAZIONE DEL PRODOTTO ED EVENTUALMENTE REGOLARE IL COMPENSATORE
8. SERVIRE IL PRODOTTO
9. A FINE UTILIZZO SANIFICARE L'IMPIANTO

## SMALTIMENTO DEL FUSTO

1. CHIUDERE LA MANOPOLA DI CO2
2. VERIFICARE CHE L'INDICATORE DI PRESSIONE NEL RIDUTTORE SIA A LIVELLO ZERO
3. SCOLLEGARE L'ATTACCO FUSTO
4. SFILARE LA BOMBOLA CON IL RIDUTTORE DI PRESSIONE CO2
5. SFILARE IL FUSTO
6. ROMPERE LA VALVOLA OPRV PER DEPRESSURIZZARE IL FUSTO IN PET E PROCEDERE ALLO SMALTIMENTO
7. RIPETERE I PASSAGGI DI MONTAGGIO PER L'UTILIZZO DI UN NUOVO FUSTO